



PIN	DESCRIPTION
1	GND
2	GND
3	IM0(8/16)
4	FMARK
5	YD/NC
6	XL/NC
7	RESET
8	RS
9	CS
10	RD
11	WR
12	VCC=2.8V
13	NC
14	GND
15	DB15
16	DB14
17	DB13
18	DB12
19	DB11
20	DB10
21	DB9
22	DB8
23	DB7
24	DB6
25	DB0
26	DB1
27	DB2
28	DB3
29	DB4
30	DB5
31	YU/NC
32	XR/NC
33	LEDA
34	LEDK
35	NC
36	NC
37	NC
38	NC
39	NC
40	GND

IM0=0, MCU16-bit, DB0~DB15;
IM0=1, MCU8-bit, DB8~DB15;

LCD Type	2.0" TFT, Transmissive, Normally black, IPS
Resolution	240(RGB)*320
View Direction	All O'CLOCK
Driver IC	ST7789V
Color Depth	65K/262K
Interface Types	MCU8/16-bit
Operating voltage	2.8V
TP/Lens	Without
Backlight LEDs	3 LEDs, 20mA, 9.3V
Surface luminance	400 cd/m2
Operating temperature	-20 °C ~ 70 °C
Storage Temperature	-30 °C ~ 80 °C
Storage Humidity	60°C 90% max



" " Need to pay attention to		the key size with *		东莞市一众显示科技有限公司 DONG GUAN TEAM SOURCE DISPLAY TECH. CO, LTD.			
版本 (Version)	变更记录 (Change History)	日期 (Date)	视角 (View):	比例 (Proportion):	设计 (DESIGN)	审核 (AUDITING)	批准 (APPROVED)
V1			单位 (Unit):	1 : 1	1 / 1		
V2			MM	页面 (Page):			
			产品型号 (Product Type):	TST020QVHS-03	Jacky	Aron	
			图纸版本 (Version):	V1	2018.5.16	2018.5.16	