


FPC弯折示意图
展开出货



BACKLIGHT(CIRCUIT DIAGRAM)
VF=3.2V IF=20/MA

Pin Assignment	
NO	SYMBOL
1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	GND
6	CS
7	RS
8	WR
9	RD
10	DB0
11	DB1
12	DB2
13	DB3
14	DB4
15	DB5
16	DB6
17	DB7
18	DB8
19	DB9
20	DB10
21	DB11
22	DB12
23	DB13
24	DB14
25	DB15
26	GND
27	GND
28	RESET
29	FMARK
30	GND
31	GND
32	IOVCC
33	VCC
34	LED1-
35	LED2-
36	LED3-
37	LED4-
38	GND
39	LED+

LCD Type	2.4" TFT, Transmissive, Normally black, IPS
Resolution	240(RGB)*320
View Direction	Free
Driver IC	ST7789V
Color Depth	65K
Interface Types	MCU16-bit
Operating voltage	2.8V
TP/Lens	Without
Backlight LEDs	4 LEDs, 80mA, 3.2V
Surface luminance	300 cd/m ²
Operating temperature	-20 °C ~ 70 °C
Storage Temperature	-30 °C ~ 80 °C
Storage Humidity	60°C 90% max

" " Need to pay attention to		the key size with *
版本 (Version)	变更记录 (Change History)	日期 (Date)
V1		
V2		

东莞市一众显示科技有限公司 DONG GUAN TEAM SOURCE DISPLAY TECH. CO, LTD.				
视角 (View):	比例 (Proportion): 1 : 1	设计 (DESIGN)	审核 (AUDITING)	批准 (APPROVED)
单位 (Unit):	MM	页面 (Page): 1 / 1		
产品型号 (Product Type):	TST024QVBS-16	Jacky	Aron	
图纸版本 (Version):	V1	2018.3.14	2018.3.14	